

TEF-ACE

ACEITE LUBRICANTE SUPERPENETRANTE CON PTFE

DIVISIÓN AEROSOL
CODIGO AEROSOL: AE/0044

DESCRIPCIÓN GENERAL - PROPIEDADES:

- Lubricante en aerosol de alto rendimiento con Teflón.
- Larga duración contra la fricción, desgaste y corrosión
- Resistencia a situaciones extremas de presión.
- Excelente poder penetrante y desplazante de humedad.
- Soporta temperaturas desde -50°C a 260°C

APLICACIONES:

- Rodamientos, cojinetes.
- Cables, superficies deslizantes.
- Rodillos, cadenas internas.
- Válvulas, llaves y troqueles.
- Herramientas de corte y de precisión.
- Bisagras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS:

Olor:	Hidrocarburo
Color:	Traslucido
Ph:	neutro
Extremadamente inflamable	

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Agitar el bote enérgicamente 30 segundos y pulverizar directamente la zona a lubricar. Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

PRECAUCIONES:

R11 Fácilmente inflamable
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier ignición.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No fumar.
Recipiente a presión.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
No perforar ni quemar el envase incluso después de usado.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.