

DESCAL FORT

Desincrustante
Hormigones y
Restos
Calcáreos



ANTICAL, SE
NEUTRALIZA
FACILMENTE CON
AGUA.

DESCOMPONE
CEMENTO.

ELIMINA LA CAL DE LAS
CONDUCCIONES DE LAS
FUENTES ORNAMENTALES.



PROPIEDADES

Producto concentrado a base de agentes tensioactivos y desengrasantes, de carácter ácido.

Especialmente concebido para la limpieza de baldosas, ladrillos caravista, suelos de cemento, fuentes, azulejos, etc.

Al estar su acción química controlada por los inhibidores de corrosión está especialmente indicado para remover las incrustaciones de hormigón y otros residuos en maquinaria de construcción y obras públicas.

APLICACIONES

Es ideal para la limpieza de baldosas, ladrillos caravista, suelos de cemento, fuentes publicas, planchas de encofrado, herramientas, hormigoneras, etc.

También está recomendado para eliminar óxido de las superficies metálicas, a los que después habrá que aclarar con abundante agua y posteriormente proteger, recomendado para la protección un antioxidante base aceite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Burdeos oscuro.

pH: ácido (corrosivo).

d = 1.14+/- 0.020gr/cc

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes

Ácidos inorgánicos

Inhibidores

Tensioactivos

Colorante

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Según necesidades se puede diluir hasta en 10 partes de agua, siendo por tanto muy económico ahorrando tiempo y mano de obra.

Se podrá diluir en función del grado de suciedad y la velocidad de reacción.

Al ser un producto ácido, deberá realizarse la manipulación de acuerdo las precauciones propias de estos productos

PRECAUCIONES

R34 Provoca quemaduras.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.

S36 Usen indumentaria protectora adecuada..

S37 Usen guantes adecuados.

S39 Usen protección para los ojos / la cara.

S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

Plaza Camp del Turia, 16
46117 Bétera -VALENCIA-

Tel. 96 169 80 45 Fax 96 169 82 82

administracion@quimicasredondo.es



Químicas Redondo