

SUPERUSOS

Multilubricante,
desblocante
en aerosol.



REMUEVE EL OXIDO
Y LA HERRUMBRE.

NO RESECA NI GRIPA
LOS TORNILLOS
AFLOJADOS.

MUY BUEN LUBRICANTE
LIGERO.



PROPIEDADES

· Multilubricante, desblocante en aerosol. · Formulado a base de aceites sintéticos, disolventes especiales y protectores anticorrosivos.

- Propiedades altamente penetrantes y lubricantes.
- Excelente desplazador de humedad, llegando a los lugares más inaccesibles.
- Lubrica y protege contra la corrosión.
- Gran poder penetrante.

APLICACIONES

· Desblocante instantáneo de tuercas, tornillos, ect. Imprescindible en la industria en general. Navieras.

- Talleres mecánicos.
- En la construcción para lubricar reglas de muelles, cables, puntales, ect..
- Cadenas y rodamientos agarrotados.
- Ejes de vagonetas.
- Industria naval, ferroviaria y aeronáutica.
- Bisagras, cadenas, manivelas, guías, puertas correderas, ó automáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Líquido transparente
Olor: Característico
Color: Verde
D: 0.810+_{-0.020} gr/cc

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes del envase, pulverizar el producto generosamente en las piezas o máquina donde se tenga que eliminar el bloqueo, la humedad o lubricar. Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

PRECAUCIONES:

R11 Fácilmente inflamable.
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier ignición.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No fumar. Recipiente a presión.
Protejase de los rayos solares y evitese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar el envase incluso después de usado.

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Plaza Camp del Turia, 16
46117 Bétera -VALENCIA-
Tel. 96 169 80 45 Fax 96 169 82 82
administracion@quimicasredondo.es



Químicas Redondo