

TORCAL-S

Inhibidor
Incrustaciones
Corrosión



**NUEVO
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
TODO TIPO DE
AGUAS, EN
SISTEMAS CON
CIRCUITO
CERRADO**

**EXCELENTE PARA
TORRES DE
REFRIGERACIÓN**



○ CARACTERÍSTICAS

Nuevo tratamiento preventivo de todo tipo de aguas, en sistemas con circuito cerrado.

Evitan nuevas incrustaciones e impide oxidaciones y formación de lodos:
1º Convierte los cationes poco solubles en partículas coloidales, impidiendo así que precipiten y se sedimenten sobre las paredes internas de los conductos y los filtros.

2º Impiden la formación de óxido y cal debido a la capa protectora que forma sobre las partes metálicas.

Es un producto formulado para conseguir una máxima seguridad eliminando componentes nocivos, tales como los cromatos sódicos y el zinc. Para que la torre este siempre correcta compare con el analizador comparador de color.

○ MODO DE EMPLEO

Como norma general añadir en el estanque de la torre 4 litros de TORCAL-S por cada 1000 litros del agua del circuito aproximadamente.

Posteriormente y periódicamente añadir 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua aportada debido a las purgas y evaporaciones del circuito.

○ PRESENTACION

Envases de 30 y 60 Litros.

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

